报告编号：冀秦 2026-053-WJJ-026

# 金属非金属矿山矿用挖掘机

# 安全检测检验报告

委 托 单 位：唐山兴昇矿山建设工程有限公司
滦州市皓建兴业分公司

受 检 单 位：唐山兴昇矿山建设工程有限公司
滦州市皓建兴业分公司

设 备 名 称：矿用挖掘机（液压挖掘机）

型 号 规 格：SY550H

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026-08-03

河北秦安安全科技股份有限公司

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

河北秦安安全科技股份有限公司

# 金属非金属矿山矿用挖掘机安全检测检验报告

报告编号：冀秦 2026-053-WJJ-025　　共 5页　第 1页

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 名称 | 唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司 | | |
| | 地址 | 滦州市响堂街道办事处北侧 | | |
| 设备名称 | | 矿用挖掘机（液压挖掘机） | 设备编号 | SY0550CB08808（1#） |
| 型号规格 | | SY550H | 出厂日期 | 2021-03 |
| 制造单位 | | 三一重机有限公司 | | |
| 设备状态 | | 在用 | | |
| 检测检验地点 | | 采矿场 | 检测检验日期 | 2026-08-03 |
| 检测检验类别 | | 定期检测检验 | 检测检验周期 | 3年 |
| 受检单位 | | 唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司 | | |
| 检测检验项目 | | 矿用挖掘机安全性能检验 | | |
| 检测检验依据 | | 《矿用机械正铲式挖掘机》GB/T 10604-2017<br>《土方机械 液压挖掘机 技术条件》GB/T 9139-2018 | | |
| 存在问题及建议 | | 无 | | |
| 检测检验结论 | | 根据《矿用机械正铲式挖掘机》GB/T 10604-2017、《土方机械 液压挖掘机 技术条件》GB/T 9139-2018，对唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司的1#矿用挖掘机（液压挖掘机）进行了安全检测检验，本项目共检测检验 4 项，合格项有 4 项，不合格项有 0 项。<br>所检项目判定：合格。<br>（检测检验专用章）<br>签发日期：2026年 8月 7日 | | |
| 检测检验组成员 | | 组长：范嗣秋　　成员：邵文伟 | | |
| 备注 | | 本次检测检验日期：2029 年 8 月 3 日之前。<br>矿用挖掘机的常规定期检测检验周期为每三年一次，有下列情况之一时需进行检验，并可代替常规检验：<br>a）新安装（购置）使用前；<br>b）在用设备闲置时间超过一年，重新投入使用前；<br>c）经过重大自然灾害或较大以上事故后，可能影响安全性能时；<br>d）设备大修、技改后；<br>e）安全生产监督管理部门提出要求时。 | | |

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.7　　日期：2026.8.6　　日期：2026.8.5

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司网上公开专用，他用无效。如有侵权，依法追究责任！
严禁复制、盗用、传播。

## 检测检验用主要仪器设备一览表

| 仪器设备名称 | 仪器设备唯一性编号 | 准确度/分辨力 | 检定/校准证书编号 |
|---|---|---|---|
| 便携式温湿度计 | 77 | 温度：±0.5℃<br>湿度：±2%RH | JH20260311111142 |
| 多功能噪声分析仪 | 46 | 2 级 | JD202602FD0428 |
| 音响振动计测器 | 31 | 测定精度：80Hz<br>加速度：±5%±2 | JH20260311111140 |

本页以下空白

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

## 检测检验项目及结果

一、矿用挖掘机主要信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 挖掘机类型 | 机械□　液压☑<br>正铲□　反铲☑ | 动力形式 | 柴油机 |
| 行走机构驱动形式 | 液压 | 斗容 | / |
| 工作机构驱动形式 | 液压 | 行走速度 | / |
| 电压等级 | / | 功率 | 300kW |
| 行走机构类型 | 履带式 | 工作机构制动方式 | / |

二、受检单位地址及检测环境

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位地址 | 滦州市响堂街道 | | |
| 环境温度 | 30.3℃ | 环境湿度 | 78.2%RH |

本页以下空白

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

三、检测检验项目

| 序号 | 检测检验项目名称 | | 计量单位 | 标准要求 | 检测检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行走速度 | | km/h | 正铲式挖掘机的行走速度应符合GB/T10604-2017中表一的要求 | 不适用 | —— | |
| 2 | 爬坡能力 | | —— | 正铲式挖掘机的爬坡能力应符合GB/T10604-2017中表一的要求 | 不适用 | —— | |
| 3 | 司机位置处噪声 | 定置试验 | dB(A) | 定置试验司机位置处噪声限值应≤80dB(A) | 63.4 | 合格 | |
| | | 动态试验 | dB(A) | 动态试验司机位置处噪声限值应≤80dB(A) | 79.0 | | |
| 4 | 灭火装置 | | —— | 挖掘机应配备手提式灭火器和自动灭火系统 | 配有灭火器 | 合格 | |
| 5 | 振动加速度 | | $m/s^2$ | 座垫处的加权均方根加速度修正值不应超过4.25m/s | 0.8 | 合格 | |
| 6 | 制动器 | 一般要求 | —— | 挖掘机应设置提升、推压、回转和行走制动系统。司机应能在驾驶座位上控制到所有制动系统，制动器应是常闭式的，应安全可靠 | 不适用 | —— | |
| | | 提升制动器铲斗制动距离 | m | 铲斗提升机构制动器：当铲斗快速下降时突然制动，铲斗制动距离不应大于0.9m | 不适用 | | |
| | | 推压制动器铲斗下滑距离 | m | 推压机构制动器：当斗杆垂直下降时突然制动，铲斗下滑距离不应大于0.7m | 不适用 | | |
| | | 回转制动器制动转角 | (°) | 回转机构制动器：当斗杆水平伸出三分之二行程全速回转，突然制动，平台上部制动转角为不应大于60° | 不适用 | | |

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

| 序号 | 检测检验项目名称 | 计量单位 | 标准要求 | 检测检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 电路联锁 | —— | 提升、推压和回转油泵启动后方可启动相应的电动机和风机；行走油泵启动后方可启动行走电动机。以上电路控制单元应联锁，运行可靠 | 不适用 | —— | |
| 8 | 安全保护装置 | —— | 司机室前窗应配置刮水器和清洗器 | 配有刮水器和清洗器 | 合格 | |
| | | | 电气控制系统中应有确保安全的过载保护装置 | 有过载保护装置 | | |
| | | | 对于人员可及范围内的旋转和传动部件应设置防护装置。 | 不适用 | | |
| | | | 操纵机构应灵活、轻便、动作准确、安全可靠，机台操纵机构上应装有说明其用途和指示其操作方向的标牌 | 符合要求 | | |
| 备注 | 有一项不合格则检测检验结论判定为不合格。 | | | | | |

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
如有侵权，依法追究责任！
严禁复制、盗用、传播。

报告编号：冀秦 2026-053-WJJ-026

# 金属非金属矿山矿用挖掘机

# 安全检测检验报告

委 托 单 位：唐山兴昇矿山建设工程有限公司
滦州市皓建兴业分公司

受 检 单 位：唐山兴昇矿山建设工程有限公司
滦州市皓建兴业分公司

设 备 名 称：矿用挖掘机（液压挖掘机）

型 号 规 格：E6375H

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026-03-03

河北秦安安全科技股份有限公司

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

# 声　明

1. 报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

3. 报告封面、首页、骑缝未盖“河北秦安安全科技股份有限公司检测检验专用章”无效。

4. 复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“河北秦安安全科技股份有限公司检测检验专用章”无效。

5. 报告涂改无效。

6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认同。

检测检验机构名称：河北秦安安全科技股份有限公司

检测检验机构地址：秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号

邮政编码：066000

电话：0335-3526863

传真：0335-3526862

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。如有侵权，依法追究责任！严禁复制、盗用、传播。

河北秦安安全科技股份有限公司

# 金属非金属矿山矿用挖掘机安全检测检验报告

报告编号：冀秦 2026-053-WJJ-026　　共 5页　第 1页

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 名称 | 唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司 | | |
| | 地址 | 滦州市响堂街道办事处北侧 | | |
| 设备名称 | | 矿用挖掘机（液压挖掘机） | 设备编号 | VLGE637HCP0610111（2#） |
| 型号规格 | | E6375H | 出厂日期 | 2023-03 |
| 制造单位 | | 山东临工工程机械有限公司 | | |
| 设备状态 | | 在用 | | |
| 检测检验地点 | | 采矿场 | 检测检验日期 | 2026-08-03 |
| 检测检验类别 | | 定期检测检验 | 检测检验周期 | 3年 |
| 受检单位 | | 唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司 | | |
| 检测检验项目 | | 矿用挖掘机安全性能检验 | | |
| 检测检验依据 | | 《矿用机械正铲式挖掘机》GB/T 10604-2017<br>《土方机械 液压挖掘机 技术条件》GB/T 9139-2018 | | |
| 存在问题及建议 | | 无 | | |
| 检测检验结论 | | 根据《矿用机械正铲式挖掘机》GB/T 10604-2017、《土方机械 液压挖掘机 技术条件》GB/T 9139-2018，对唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司的2#矿用挖掘机（液压挖掘机）进行了安全检测检验，本项目共检测检验 4 项，合格项有 4 项，不合格项有 0 项。<br>所检项目判定：合格。<br>（检测检验专用章）<br>签发日期：2026 年 8 月 7 日 | | |
| 检测检验组成员 | | 组长：常嗣秋　　成员：陈大伟 | | |
| 备注 | | 下次检测检验日期：2029 年 8 月 3 日之前。<br>矿用挖掘机的常规定期检测检验周期为每三年一次。<br>有下列情况之一时需进行检验，并可代替常规检验：<br>a）新安装（购置）使用前；<br>b）在用设备闲置时间超过一年，重新投入使用前；<br>c）经过重大自然灾害或较大以上事故后，可能影响安全性能时；<br>d）设备大修、技改后；<br>e）安全生产监督管理部门提出要求时。 | | |

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.7　日期：2026.8.6　日期：2026.8.6

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

## 检测检验用主要仪器设备一览表

| 仪器设备名称 | 仪器设备唯一性编号 | 准确度/分辨力 | 检定/校准证书编号 |
|---|---|---|---|
| 便携式温湿度计 | 77 | 温度：±0.5℃<br>湿度：±2%RH | JH20260311111142 |
| 多功能噪声分析仪 | 46 | 2 级 | JD202602FD0428 |
| 音响振动计测器 | 31 | 测定精度：80Hz<br>加速度：±5%±2 | JH20260312111140 |

本页以下空白

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
如有侵权，依法追究责任！
严禁复制、盗用、传播。

## 检测检验项目及结果

一、矿用挖掘机主要信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 挖掘机类型 | 机械□ 液压☑<br>正铲□ 反铲☑ | 动力形式 | 柴油机 |
| 行走机构驱动形式 | 液压 | 斗容 | / |
| 工作机构驱动形式 | 液压 | 行走速度 | / |
| 电压等级 | / | 功率 | 243kW |
| 行走机构类型 | 履带式 | 工作机构制动方式 | / |

二、受检单位地址及检测环境

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位地址 | 滦州市响堂街道 | | |
| 环境温度 | 31.5℃ | 环境湿度 | 80.2%RH |

本页以下空白

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

三、检测检验项目

| 序号 | 检测检验项目名称 | | 计量单位 | 标准要求 | 检测检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行走速度 | | km/h | 正铲式挖掘机的行走速度应符合GB/T10604-2017中表一的要求 | 不适用 | —— | |
| 2 | 爬坡能力 | | — | 正铲式挖掘机的爬坡能力应符合GB/T10604-2017中表一的要求 | 不适用 | —— | |
| 3 | 司机位置处噪声 | 定置试验 | dB(A) | 定置试验司机位置处噪声限值应≤80dB(A) | 62.7 | 合格 | |
| | | 动态试验 | dB(A) | 动态试验司机位置处噪声限值应≤80dB(A) | 77.0 | | |
| 4 | 灭火装置 | | —— | 挖掘机应配备手提式灭火器和自动灭火系统 | 配有灭火器 | 合格 | |
| 5 | 振动加速度 | | $m/s^2$ | 座垫处的加权均方根加速度修正值不应超过1.25$m/s^2$ | 0.6 | 合格 | |
| 6 | 制动器 | 一般要求 | — | 挖掘机应设置提升、推压、回转和行走制动系统。司机应能在驾驶座位上控制到所有制动系统。制动器应是常闭式的，应安全可靠 | 不适用 | —— | |
| | | 提升制动器铲斗制动距离 | m | 铲斗提升机构制动器：当铲斗快速下降时突然制动，铲斗制动距离不应大于0.9m | 不适用 | | |
| | | 推压制动器铲斗下滑距离 | m | 推压机构制动器：当斗杆垂直下降时突然制动，铲斗下滑距离不应大于0.7m | 不适用 | | |
| | | 回转制动器制动转角 | (°) | 回转机构制动器：当斗杆水平伸出三分之二行程全速回转，突然制动，平台上部制动转角为不应大于60° | 不适用 | | |

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

# 金属非金属矿山矿用挖掘机安全检测检验报告



| 序号 | 检测检验项目名称 | 计量单位 | 标准要求 | 检测检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 电路联锁 | —— | 提升、推压和回转油泵启动后方可启动相应的电动机和风机；行走油泵启动后方可启动行走电动机。以上电路控制单元应联锁，运行可靠 | 不适用 | —— | |
| 8 | 安全保护装置 | —— | 司机室前窗应配置刮水器和清洗器 | 配有刮水器和清洗器 | 合格 | |
| | | | 电气控制系统中应有确保安全的过载保护装置 | 有过载保护装置 | | |
| | | | 对于人员可及范围内的旋转和传动部件应设置防护装置。 | 不适用 | | |
| | | | 操纵机构应灵活、轻便、动作准确、安全可靠，所有操纵机构上应装有说明其用途和指示其操作方向的标牌 | 符合要求 | | |
| 备注 | 有一项不合格则检测检验结论判定为不合格。 | | | | | |

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。 严禁复制、盗用、传播。 如有侵权，依法追究责任！

报告编号：冀秦 2026-053-WJJ-027

# 金属非金属矿山矿用挖掘机

# 安全检测检验报告

委 托 单 位：唐山兴昇矿山建设工程有限公司
滦州市皓建兴业分公司

受 检 单 位：唐山兴昇矿山建设工程有限公司
滦州市皓建兴业分公司

设 备 名 称：矿用挖掘机（液压挖掘机）

型 号 规 格：SY375H

检测检验类别：定期检测检验

检测检验日期：2026-08-03

河北秦安安全科技股份有限公司

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

# 声 明

1. 报告中检测检验数据仅对当时状态或来样负责。

2. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

3. 报告封面、首页、骑缝未盖“河北秦安安全科技股份有限公司检测检验专用章”无效。

4. 复制报告，封面、首页、骑缝未重新盖“河北秦安安全科技股份有限公司检测检验专用章”无效。

5. 报告涂改无效。

6. 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。

检测检验机构名称：河北秦安安全科技股份有限公司

检测检验机构地址：秦皇岛市海港区港城创业基地 2 栋 104 号

邮政编码：066000

电话：0335-3526863

传真：0335-3526862

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
如有侵权，依法追究责任！
严禁复制、盗用、传播。

河北秦安安全科技股份有限公司

# 金属非金属矿山矿用挖掘机安全检测检验报告

报告编号：冀秦-2026-053-WJJ-027　　共5页　第1页

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 委托单位 | 名称 | 唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司 | | |
| | 地址 | 滦州市响堂街道办事处北侧 | | |
| 设备名称 | | 矿用挖掘机（液压挖掘机） | 设备编号 | SY037BCA20258（3"） |
| 型号规格 | | SY375H | 出厂日期 | 2020-07 |
| 制造单位 | | 三一重机有限公司 | | |
| 设备状态 | | 在用 | | |
| 检测检验地点 | | 地企 | 检测检验日期 | 2026-08-03 |
| 检测检验类别 | | 定期检测检验 | 检测检验周期 | 3年 |
| 受检单位 | | 唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司 | | |
| 检测检验项目 | | 矿用挖掘机安全性能检验 | | |
| 检测检验依据 | | 《矿用机械正铲式挖掘机》GB/T 10604-2017<br>《土方机械 液压挖掘机 技术条件》GB/T 9139-2018 | | |
| 存在问题及建议 | | 无 | | |
| 检测检验结论 | | 根据《矿用机械正铲式挖掘机》GB/T 10604-2017、《土方机械 液压挖掘机 技术条件》GB/T 9139-2018，对唐山兴昇矿山建设工程有限公司滦州市皓建兴业分公司的3"矿用挖掘机（液压挖掘机）进行了安全检测检验，本项目共检测检验 4 项，合格项有 4 项，不合格项有 0 项。<br>所检项目判定：合格。<br>（检测检验专用章）<br>签发日期：2026年 8月 7日 | | |
| 检测检验组成员 | | 组长：党嗣秋　　成员：曲文伟 | | |
| 备注 | | 下次检测检验日期：2029年8月3日之前。<br>矿用挖掘机的常规定期检测检验周期为每三年一次，在下列情况之一时需进行检验，并可代替常规检验：<br>a）新安装（购置）使用前；<br>b）在用设备闲置时间超过一年，重新投入使用前；<br>c）经过重大自然灾害或较大以上事故后，可能影响安全性能时；<br>d）设备大修、改造后；<br>e）安全生产监督管理部门提出要求时。 | | |

批准：　　审核：　　主检：

日期：2026.8.7　　日期：2026.8.6　　日期：2026.8.5

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司网上公开专用，他用无效。如有侵权，依法追究责任！
严禁复制、盗用、传播。

## 检测检验用主要仪器设备一览表

| 仪器设备名称 | 仪器设备唯一性编号 | 准确度/分辨力 | 检定/校准证书编号 |
|---|---|---|---|
| 便携式温湿度计 | 77 | 温度：±0.5℃<br>湿度：±2%RH | JH2026031111142 |
| 多功能噪声分析仪 | 46 | 2 级 | JD202602FD0428 |
| 音响振动计测器 | 31 | 测定精度：80Hz<br>加速度：±5%±2 | JH2026031211140 |

本页以下空白

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

## 检测检验项目及结果

一、矿用挖掘机主要信息

| | | | |
|---|---|---|---|
| 挖掘机类型 | 机械□ 液压☑<br>无铲□ 反铲☑ | 动力形式 | 柴油机 |
| 行走机构驱动形式 | 液压 | 斗容 | / |
| 工作机构驱动形式 | 液压 | 行走速度 | / |
| 电压等级 | / | 功率 | 212kW |
| 行走机构类型 | 履带式 | 工作机构制动方式 | / |

二、受检单位地址及检测环境

| | | | |
|---|---|---|---|
| 受检单位地址 | 滦州市响堂街道 | | |
| 环境温度 | 30.9℃ | 环境湿度 | 79.2%RH |

本页以下空白

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

三、检测检验项目

| 序号 | 检测检验项目名称 | | 计量单位 | 标准要求 | 检测检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 行走速度 | | km/h | 正铲式挖掘机的行走速度应符合GB/T10604-2017中表一的要求 | 不适用 | —— | |
| 2 | 爬坡能力 | | —— | 正铲式挖掘机的爬坡能力应符合GB/T10604-2017中表一的要求 | 不适用 | —— | |
| 3 | 司机位置处噪声 | 定置试验 | dB(A) | 定置试验司机位置处噪声限值应≤80dB(A) | 62.3 | 合格 | |
| | | 动态试验 | dB(A) | 动态试验司机位置处噪声限值应≤80dB(A) | 76.6 | | |
| 4 | 灭火装置 | | —— | 挖掘机应配备手提式灭火器和自动灭火系统 | 配有灭火器 | 合格 | |
| 5 | 振动加速度 | | $m/s^2$ | 座垫处的加权均方根加速度修正值不应超过1.25$m/s^2$ | 0.7 | 合格 | |
| 6 | 制动器 | 一般要求 | —— | 挖掘机应设置提升、推压、回转和行走制动系统。司机应能在驾驶座位位控制到所有制动系统，制动器应是常闭式的，应安全可靠 | 不适用 | —— | |
| | | 提升制动器铲斗制动距离 | m | 铲斗提升机构制动器：当铲斗快速下降时突然制动，铲斗制动距离不应大于0.9m | 不适用 | | |
| | | 推压制动器铲斗下滑距离 | m | 推压机构制动器：当斗杆垂直下降时突然制动，铲斗下滑距离不应大于0.6m | 不适用 | | |
| | | 回转制动器制动转角 | （°） | 回转机构制动器：当斗杆水平伸出三分之二行程全速回转，突然制动，平台上部制动转角为不应大于60° | 不适用 | | |

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
严禁复制、盗用、传播。如有侵权，依法追究责任！

| 序号 | 检测检验项目名称 | 计量单位 | 标准要求 | 检测检验结果 | 单项判定 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 电路联锁 | —— | 提升、推压和回转油泵启动后方可启动相应的电动机和风机；行走油泵启动后方可启动行走电动机。以上电路控制单元应联锁，运行可靠 | 不适用 | —— | |
| 8 | 安全保护装置 | —— | 司机室前窗应配置刮水器和清洗器 | 配有刮水器和清洗器 | 合格 | |
| | | | 电气控制系统中应有确保安全的过载保护装置 | 有过载保护装置 | | |
| | | | 对于人员可及范围内的旋转和传动部件应设置防护装置 | 不适用 | | |
| | | | 操纵机构应灵活、轻便、动作准确、安全可靠，所有操纵机构上应装有说明其用途和指示其操作方向的标牌 | 符合要求 | | |
| 备注 | 有一项不合格则检测检验结论判定为不合格。 | | | | | |

本文件为河北秦安安全科技股份有限公司 网上公开专用，他用无效。
如有侵权，依法追究责任！
严禁复制、盗用、传播。